

DP-20

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **U-8**

Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **CB 8 Usura 50/70**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo**

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

TOMATIS GIACOMO S.r.l. – via Bernezzo 82 – 12023 Caraglio (CN)

4 – Mandatario: **n.a.**

5– Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **SISTEMA 2+**

6 – Norma armonizzata:

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

7 – Organismo di certificazione:

Cismondi Srl, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n. 2905, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n. **2905-CPR-0247**.

8 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di vuoti		EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:2008
massimo	NPD	
minimo	NPD	
Minimo vuoti riempiti con bitume	NPD	
Massimo vuoti riempiti con bitume	NPD	
Vuoti nell’aggregato minerale	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all’acqua	NPD	
Resistenza all’abrasione da pneumatici scolpiti	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C	
Granulometria (passante, tolleranza come da EN 13108-21, Tab. A.1)		
setaccio 8 mm	98 %	
setaccio 6.3 mm	92 %	
setaccio 4 mm	51 %	
setaccio 2 mm	29 %	
setaccio 1 mm	18 %	
setaccio 0,5 mm	11 %	
setaccio 0,063 mm	3,6 %	
Contenuto minimo di legante	B _{min4,9}	
Resistenza alla deformazione permanente		
- dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	
- dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote	NPD	
- dispositivo di piccole dimensioni: Profondità di ormaimento proporzionali	NPD	
Legenda: NPD – Nessuna Prestazione Determinata		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Caraglio, 7 agosto 2026

Il Responsabile Controllo Produzione di Fabbrica